

## NLX2000 仕様

DMG 森精機 (株)	
CNC 旋盤	
NLX2000/500<Premium Design>- ミーリング仕様	1
【制御装置】	
制御装置 M730UM (NLX2000)	1
CELOS-ERGOline Touch	1
【主軸】	
第1主軸標準仕様 15/11kw・5,000min-1	1
【チャック 第1主軸】	
(第1主軸) 北川 8吋中空チャック BB208A621	1
(第1主軸) 北川 8吋中空チャック BB208A621 用中空シリンダセット	1
【刃物台】	
刃物台 Y 軸仕様 (NLX2000)	1
回転工具主軸 29/14Nm・10,000min-1	1
12角刃物台ボルト締め (標準仕様)	1
【心押台 / 心押軸】	
心押軸回転センタ MT4 (標準仕様)	1
【クーラント / 切層処理】	
適合切削油：水溶性	1
チップコンベヤ (右出し、ヒンジ式)	1
クーラント装置ハイプレッシャ (800/1,100W)	1
チップバケット (254L, 高さ 800mm)(DMG 森精機標準色)	1
【計測 / 監視】	
機内ツールプリセッタ手助 (傾転式)	1
【自動化】	
シグナルライト 4 段 (赤, 黄, 緑, 青)	1
シグナルライト用ブザー	1
【その他オプション】	
ERGOlinetouch 画面保護シート	1
設定単位 ミリ	1
【制御装置オプション】	
X 軸方向 JIS/ISO 準拠	1
【MAPPS/CELOS オプション】	
E61675 SMARTkey (MODE4)	1
【ツーリング】	
T32206 外径用回転工具ホルダ (MAXΦ20/6,000min-1)	4
T32207 端面用回転工具ホルダ (MAXΦ20/6,000min-1)	4
【スクリーン・テキスト言語】	
図面表示言語 日本語	1